CE

21

Kimm GmbH & Co. KG
Waberner Str.39
34590 Wabern-Udenborn

CE 1010016B

Nr. KIMMB_1010016B-4

EN 12620:2002+A1:2008

NB 2014

Korngemisch 0-16 - Rundkorn - zur Verwendung als Gesteinskörnung im Beton nach DIN EN 12620: 2002+A1:2008

Korngröße (Korngruppe)		0/16
Kornzusammensetzung - Kategorie		G_A90
Reinheit	Gehalt an Feinanteilen	f_3
	Qualität der Feinanteile	NPD
	Muschelschalengehalt	NPD
Kornrohdichte		2,60 ± 0,05 Mg/m³
Kornform	Plattigkeit	FI_{15}
	Kornform	SI_{15}
Widerstand gegen Zertrümmerung	Schlag	NPD
	Los-Angeles-Versuch	LA_{20}
Widerstand gegen Polieren		NPD
Widerstand gegen Oberflächenabrieb		NPD
Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen		NPD
Widerstand gegen Verschleiß		NPD
Raumbeständigkeit - Schwinden infolge Austrocknen		NPD
Wasseraufnahme		1,7 ± 0,8% WA
Widerstand gegen Frost-Tau-Wechsel		F_1
Widerstand gegen Magnesiumsulfat		MS_{18}
Widerstand gegen Tausalz (NaCl)		NPD
Chemische Zusammensetzung	Chloride	0,001
	Säurelösliche Sulfate	$AS_{0,2}$
	Gesamtschwefel	S_1
	Carbonatgehalt	NPD
Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten des Betons verändern		NPD
Abstrahlung von Radioaktivität		NPD
Freisetzung von Schwermetallen		NPD
Freisetzung von polyaromatischen Kohlenwasserstoffen		NPD
Freisetzung sonstiger gefährlicher Substanzen		NPD
Beständigkeit gegen Alkali-Kieselsäure-Reaktivität		E I